PRODUCTOS Calter
C/Hidrógeno 39
Pol. Ind. San Cristóbal
47012 VALLADOLID
983 309 432
983 395 589
Fax: 983 301 740
calter@productoscalter.com
www.productoscalter.com

ISO 9001:2008 CALIDAD

INFORMACIÓN TÉCNICA

VERSIÓN: 01/ Junio-15
CÓDIGO: 0111

AF-III spray

DESBLOQUEANTE - ANTIOXIDANTE. AFLOJATODO.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

AF-III spray es un producto formulado con aceites minerales parafínicos altamente refinados, aditivados de externa presión azufre-fósforo y otros que le confieren excelentes propiedades anticorrosivas, antioxidantes y desbloqueantes. También resulta efectivo como agente desplazante de humedad.
AF-III spray resulta imprescindible en todas aquellas actividades en que existan mecanismos afectados por el óxido y la corrosión.
Su enérgica acción penetrante y desoxidante permite el desblocaje instantáneo de los elementos agarrotados por el óxido. Producto exento de plomo y de CFC.

APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN

AF-III spray disuelve el óxido e impide su formación, apto para todo tipo de engranajes. Elimina ruidos y mal funcionamiento con riesgo de gripaje de tornillos, tuercas, frenos, bulones, etc.
Agitar y pulverizar directamente sobre la superficie que se desea aflojar o lubricar. Dejar actuar unos segundos. Proceder de la forma habitual. Durante su uso mantener en frasco en posición vertical.

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

ASPECTO: Aerosol	DENSIDAD: 0.750 ± 0.02
OLOR: Característico	SOLUBILIDAD: Insoluble en agua
PH: No aplicable	CARÁCTER: No aplicable

OTRAS INFORMACIONES

- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE.

- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 833/1988 y en la Ley 20/1986. Envase de carácter industrial.

- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso.

- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.

- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R de 28 de agosto).

PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA

H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50ºC/122ºF. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P261: Evitar respirar los aerosoles. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

IMPORTANTE: RECIPIENTE A PRESIÓN. PROTÉJASE DE LOS RAYOS SOLARES Y EVÍTESE EXPONERLO A TEMPERATURAS SUPERIORES A 50ºC. NO PERFORAR NI ARROJAR AL FUEGO AUN ESTANDO VACÍO. NO PULVERIZAR HACIA UNA LLAMA O CUERPO INCANDESCENTE.

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos.

Inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, Tomo 280, Libro 33, Sección 2ª, Folio 108, Hoja 716, Inscripción 1ª. PRODUCTOS CALTER, S.L. - C.I.F.: B-47.207.188