



INFORMACIÓN TÉCNICA

VERSIÓN: 0.1/ Junio-15
CÓDIGO: 0140

DC-50

DECAPANTE DE PINTURAS.
ELIMINADOR DE GRAFFITIS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DC-50 es un decapante de pinturas en forma de gel especialmente formulado para su aplicación sobre cualquier tipo de superficie (inclinada, horizontal o vertical).

DC-50 es un producto constituido por una mezcla de disolventes, tensoactivos y retardadores de evaporación, siguiendo criterios ecológicos de protección al medio ambiente, que le proporcionan características muy eficaces para la eliminación de capas de pintura. Por su baja volatilidad y toxicidad no resulta nocivo para el usuario.

APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN

DC-50 se emplea extendiendo una delgada capa sobre la superficie a decapar, aplicando el producto mediante brocha, rodillo o pulverización.

El tiempo de contacto para un perfecto decapado es variable, dependiendo del tipo y espesor de la pintura, recomendándose entre 5 y 20 minutos. Con determinadas pinturas puede ser necesario repetir la operación ayudándose de un cepillo duro para obtener el acabado deseado. Para finalizar, aclarar con agua a presión.

El producto se debe almacenar en un lugar fresco y alejado de la acción directa de los rayos solares.

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

ASPECTO: Líquido amarillento
OLOR: Característico
pH : 9 ± 0.5

DENSIDAD: 1.040 ± 0.02
SOLUBILIDAD: Insoluble en agua
CARÁCTER: Disolvente

OTRAS INFORMACIONES

- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE.
- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo no peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 833/1988 y en la Ley 20/1986. Envase de carácter industrial.
- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso.
- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.
- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R de 28 de agosto).

PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA



H315–Provoca irritación cutánea. H319 – Provoca irritación ocular grave. P102– Mantener fuera del alcance de los niños. P264–Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación. P280–Llevar guantes y gafas de protección. P302+P352–EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+ P338–EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.