



INFORMACIÓN TÉCNICA

VERSIÓN: 0.1 / Junio-15
CÓDIGO: 0053

IH-35.A

HIDROFUGANTE PARA SUPERFICIES
VERTICALES (Base agua).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

IH-35.A es una emulsión acuosa de silanos-siloxanos, libre de disolvente. Es un agente hidrófugo y de imprimación de substratos minerales, incluso aquellos alcalinos.

Una vez aplicado **IH-35.A** reacciona con la humedad contenida en los poros del material de construcción formando como sustancia activa hidropelente un polisiloxano (resina) sólido, no pegajoso.

Puede ser aplicable sobre los siguientes materiales de construcción:

- Hormigones de todo tipo.
- Enlucidos minerales.
- Placas de fibro-cemento.
- Albañilería de bloques de cal y arena.
- Albañilería de ladrillo.
- Hormigones porosos.
- Piedras artificiales con base mineral.
- Impregnaciones sobre pinturas de origen mineral.
- Impregnaciones para pinturas de fachadas.

APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN

Para la aplicación de **IH-35.A** el método recomendado es el de inundación mediante pulverización, rodillo o brocha. Es recomendable realizar dos aplicaciones de tipo "húmedo sobre húmedo" (no dejar secar la primera aplicación) para evitar posibles defectos en el recubrimiento. IH-35.A resulta inadecuado para hidrofugar yeso.

La cantidad de producto a aplicar depende de la porosidad de los diferentes substratos, por lo que es imposible fijar un consumo exacto. Aconsejable utilizar puro.

CUALIDADES ESPECÍFICAS:

- Excelente capacidad de penetración.
- Alta resistencia a los ataques de álcalis.
- Secado no pegajoso.
- Puede ser aplicado incluso sobre superficies algo húmedas.

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

ASPECTO: Líquido blanco
OLOR: Característico
pH: 7 ± 0.5

DENSIDAD: 1.010 ± 0.02
SOLUBILIDAD: Soluble
CARÁCTER: No aplicable

OTRAS INFORMACIONES

- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE.

- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo no peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 833/1988 y en la Ley 20/1986. Envase de carácter industrial.

- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso.

- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.

- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R de 28 de agosto).

PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA

P102 – Mantener fuera del alcance de los niños.

P262 – Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.