



INFORMACIÓN TÉCNICA

VERSIÓN: 0.1/Junio-15
CÓDIGO: 0071

INOXTER

ABRILLANTADOR ANTICORROSIVO PARA
SUPERFICIES METÁLICAS.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

INOXTER es un producto formulado a partir de aceites minerales altamente refinados aditivados con elementos antioxidantes.

Producto de alto rendimiento que en una operación protege y abrillanta, dejando una fina película sobre la superficie tratada. Exento de siliconas.

APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN

INOXTER es muy efectivo en superficies metálicas tales como acero inoxidable, aluminio, cromados, etc. deterioradas por condiciones ambientales (humedad, vapores ácidos, temperaturas extremas) o por desgaste en superficies muy transitadas.

Aplicar mediante pulverizador o bayeta procurando que la superficie quede totalmente cubierta. Producto a utilizar puro.

Sobre superficies con alto índice de corrosión eliminar previamente el óxido mediante nuestro producto AF-20.

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

ASPECTO: Líquido amarillento
OLOR: Característico
PH: No aplicable

DENSIDAD: 0.760 ± 0.02
SOLUBILIDAD: Insoluble en agua
CARÁCTER: Disolvente

OTRAS INFORMACIONES

- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE.
- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 833/1988 y en la Ley 20/1986. Envase de carácter industrial.
- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso.
- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.
- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R de 28 de agosto).

PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA



H226 Líquidos y vapores inflamables. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P280 – Llevar guantes de protección. P303 + P361 + P353 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EUH 066 – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.