



INFORMACIÓN TÉCNICA

VERSIÓN: 0.1/Junio-17
CÓDIGO: 0230

S-55

DESENGRASANTE ALCALINO PARA
LIMPIEZAS INDUSTRIALES.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

S-55 es un desengrasante profesional de carácter alcalino para uso en la limpieza de superficies dentro del sector industrial. Producto de alto rendimiento formulado a partir de una cuidada mezcla de componentes alcalinos, secuestrantes orgánicos y tensoactivos con elevado poder humectante y detergente.

S-55 presenta excelentes propiedades para emulsionar y eliminar rápidamente cualquier tipo de suciedad como grasas, aceites, ceras, productos breosos, residuos orgánicos, etc,... debido a sus características detergentes y reductoras de la dureza del agua.

Contiene agentes anticorrosivos para proteger las partes tratadas y un equilibrado poder espumante.

APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN

S-55 es un energético desengrasante sintético para uso general en limpiezas en automoción, industria, o allí donde se requiera un desengrasante de alto rendimiento.

Su carácter concentrado permite trabajar a dosis bajas. La dosificación oscilará entre 2 - 10% según el estado de la superficie a tratar y tipo de suciedad.

Rociar el producto previamente diluido en agua, dejar actuar unos minutos, realizar un ligero frotado si fuera necesario y proceder a la limpieza-aclarado mediante agua presión.

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

ASPECTO: Líquido Amarillo.
OLOR: Característico.
pH : 13 ± 0.5

DENSIDAD: 1.015 ± 0.02
SOLUBILIDAD: Soluble en agua.
CARÁCTER: No iónico.

OTRAS INFORMACIONES

- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE.
- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 833/1988 y en la Ley 20/1986. Envase de carácter industrial.
- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso.
- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.

PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA



H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.