



INFORMACIÓN TÉCNICA

VERSIÓN: 0.1/ Junio-15
CÓDIGO: 0057

WITON-900

DISPERSION LIGANTE PARA LA
CONSTRUCCION



CARACTERÍSTICAS GENERALES

WITON-900 es una dispersión copolímera a base de estireno y de esterres del ácido acrílico.

WITON-900 se utiliza debido a su buena compatibilidad con los ligantes inorgánicos como cemento, cal y yeso para la modificación de mezclas de materiales para la construcción. La dispersión posee un fuerte efecto plastificante, lo cual favorece las propiedades de trabajabilidad, especialmente de las mezclas de materiales que utilizan cemento como ligante.

WITON-900 aumenta la pegajosidad y los valores de resistencia. Mejora la relación entre la resistencia a la flexotracción y la resistencia a la presión. Igualmente es apropiado como ligante único en adhesivos para la construcción..

APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN

Puede utilizarse con todo tipo de morteros y hormigón. Se diluye en el agua de amasado en proporción de un 2% a 3% referido al peso del cemento.

Deberán evitarse la exposición al sol y las temperaturas de calefacción extremas. Este producto debe almacenarse en recintos protegidos de las heladas, entre 7 y 30°C..

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

ASPECTO: Líquido Blanco
OLOR: Característico
pH: 10 ± 1

DENSIDAD: 1.005 ± 0.02
SOLUBILIDAD: Soluble en agua
CARÁCTER: No aplicable

OTRAS INFORMACIONES

- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE.
- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 833/1988 y en la Ley 20/1986. Envase de carácter industrial.
- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso.
- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.
- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R de 28 de agosto).

PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA

P102 – Mantener fuera del alcance de los niños.