

AF Hitemp

Skumdæmper til behandling af procesvand (50-100°C)

Beskrivelse

AF Hitemp er en koncentreret skumforebyggende produkt, specielt fremstillet til brug i levnedsmiddelindustrien.

Egenskaber

- **AF Hitemp** er en koncentreret, flydende skumdæmper baseret på lavtskummende overfladeaktiver. Produktet anbefales som additiv til procesvand til en lang række anvendelser, herunder vask og tilberedning af kartofler, grønsager og frugt. Det anvendes også i slagterier som skumkontrol af blodrester og i skoldekar mm.
- **AF Hitemp** er beregnet til brug ved lave temperaturer og de skumdæpende egenskaber er optimale i temperaturområdet 50-100°C. Produktet kan tilføres procesvandet på ethvert sted i produktionen, fx i forbindelse med vask, skrælning, snitning, blanchering, inddampning samt gæring.
- **AF Hitemp** er specielt fremstillet til anvendelse med **Diversey AntiFoam Controller** for korrekt og kost-effektiv dosering.

Fordele

- Lav brugskoncentration og derfor økonomisk i brug.
- Ikke-korrosiv, kan anvendes på alle metaller og plast.
- Flydende produkt, som kan doseres automatisk for kontinuerlig skumkontrol.
- Godkendt af US Food and Drugs Administration som hjælpemiddel til fødevareoparbejdning.

Brugsanvisning

AF Hitemp doseres direkte i procesvandet i forhold til besmudsning og graden af skum. Se venligst metodekort for detaljeret instruktion.

VB24

AF Hitemp

Skumdæmper til behandling af procesvand (50-100°C)

Tekniske specifikationer

| | |
|-------------------------|--|
| Udseende | Tyktflydende, uklar, grålig hvid væske |
| Vægtfylde ved 20°C | 1.05 |
| pH (1% opløsning) | 8.3 |
| Kemisk iltforbrug (COD) | 20 |
| Kvælstof indhold (N) | Intet |
| Fosfor indhold (P) | Intet |

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer. Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Øvrige forhold

AF Hitemp kan anvendes på de materialer, som oftest findes i levnedsmiddelindustrien, forudsat anbefalet koncentration overholdes. I tilfælde af usikkerhed om materialevalget anbefales det at vurdere hver enkelt komponent i udstyret før produktet tages i brug.

Godkendelser

Indholdsstofferne i **AF Hitemp** er godkendt til brug ved oparbejdning af grønsager og frugt, herunder men ikke kun til kartofler, gulerødder og æbler. En dosering med maksimalt 41 ppm i vaskevandet er i overensstemmelse med US Federal Food, Drug and Cosmetic Act og alle andre relevante levnedsmiddelregulativer herunder 21C.F.R. 173.340 ("Skumdæmpere").

Emballagestørrelser

| Varenr. | Emballage | Type |
|---------|-----------|-------|
| 7509226 | 20L | Dunke |