

Multiclean

Detergente líquido para superficies resistentes

VK7

Descripción

Multiclean es un detergente líquido moderadamente alcalino diseñado para aplicaciones de limpiezas ligeras y moderadamente energéticas en la Industria Alimentaria.

Aplicaciones

Multiclean es un detergente en base silicatos que contiene una mezcla de secuestrantes y agentes humectantes/emulsificantes de espuma elevada. Las características de la fórmula proporcionan una acción efectiva de limpieza sin necesidad de molestas alcalinidades y disolventes peligrosos. Es también adecuado para utilizar sobre todo tipo de superficies incluyendo plásticos y metales blandos, como el aluminio.

Multiclean es un producto económico y versátil. Está recomendado para los procesos de limpieza ligeros y moderadamente fuertes en operaciones de procesado de alimentos. Puede ser usado para la limpieza de suelos, paredes, superficies donde se preparan los alimentos y superficies exteriores de planta y equipos. Adecuado para aguas blandas y duras.

Multiclean puede ser aplicado manualmente o para aplicaciones por inmersión. Es también adecuado para utilizar con sistemas centralizados y máquinas fregadoras.

Ventajas

- Eficaz poder detergente y propiedades de dispersión de la suciedad.
- Versátil y económico.
- Adecuado para utilizar sobre plásticos y metales blandos.
- Puede ser utilizado en aguas blandas y duras.
- Fácil aclarado.

Modo de Empleo

Multiclean se usa a concentraciones entre 1-10% v/v dependiendo del tipo de suciedad a eliminar. Para más detalles consultar Plan de Higiene.

Información Técnica


Aspecto:	Líquido transparente incoloro
Densidad a 20°C:	1,04
pH (1% solución a 20°C):	10,3
D.Q.O.:	104 gO ₂ /kg
Contenido en Nitrógeno (N):	0,1 g/kg
Contenido en Fósforo (P):	no

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases de origen o en depósitos homologados (donde se dispongan) evitando temperaturas extremas. Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.



Diverclean™

Multiclean

Compatibilidad del producto

Multiclean aplicado a las concentraciones y temperaturas recomendadas, puede utilizarse con los distintos aceros inoxidables comúnmente presentes en las industrias de procesado de alimentos. Es adecuado para aplicar sobre metales blandos como aluminio y materiales galvanizados. Deben aclararse siempre las superficies tras su uso (en 1 hora).

En caso de duda es aconsejable testar cada material por separado antes de un uso prolongado

Método de análisis

Reactivos:	Acido Clorhídrico o Sulfúrico 0,1N Indicador de Fenolftaleína
Procedimiento:	Añadir 2-3 gotas de solución indicadora a 50 ml. de solución a testar. Valorar con ácido hasta desaparición del color.
Cálculos:	% v/v Multiclean = ml. de solución valorante x 0.62 % w/v Multiclean = ml. de solución valorante x 0.69 % w/w Multiclean = ml. de solución valorante x 0.69

Información Medioambiental

Los tensioactivos utilizados en la fabricación de este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento 648/2004/CE.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932249 ISO 9001 y nº 653269 ISO 14001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es