



INFORMACIÓN TÉCNICA

VERSIÓN: 0.1/Junio-15
CÓDIGO: 0035

AF-15

LIMPIADOR DESOXIDANTE Y
ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES



CARACTERÍSTICAS GENERALES

AF-15 es un potente desengrasante desoxidante, abrillantador de equipos de aluminio y acero inoxidable, con buen enjuague y solubilidad de restos calcáreos. Rápida biodegradabilidad dejando las zonas limpias y brillantes.

APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN

AF-15 es muy efectivo en superficies metálicas como acero inoxidable y aluminio que se encuentran deterioradas por desgaste o condiciones ambientales (humedad, vapores ácidos, temperaturas extremas, etc.)

Idóneo para la limpieza de equipos, maquinas y herramientas en la industria, limpieza de cajas de camiones y cisternas, etc.

Se puede utilizar con pulverizador diluyendo el producto en proporciones de 1:10 – 1:25 partes de agua y dejándolo actuar unos minutos. Posteriormente aclarar con abundante agua.

Proteger las partes tratadas frente al óxido con nuestro fabricado INOXTER.

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

ASPECTO: Líquido Incoloro
OLOR: Característico
pH: 2 ± 0.5

DENSIDAD: 1.050 ± 0.02
SOLUBILIDAD: Soluble en agua
CARÁCTER: Ácido

OTRAS INFORMACIONES

- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE.
- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 833/1988 y en la Ley 20/1986. Envase de carácter industrial.
- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso.
- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.
- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R de 28 de agosto).

PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA



H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P102–Mantener fuera del alcance de los niños. P264–Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación. P280–Llevar guantes y gafas de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico