



INFORMACIÓN TÉCNICA

VERSIÓN: 0.1/Junio-15
CÓDIGO: 0123

S-28

DESENGRASANTE SUPERCONCENTRADO
CARROCERIAS.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

S-28 es un desengrasante alcalino biodegradable especialmente formulado para su uso en el lavado de carrocerías, chasis, motores, maquinaria pesada en general.

Debido a su alto contenido en materia activa, **S-28** presenta excelentes propiedades para emulsionar y arrastrar cualquier tipo de suciedad debido a sus características detergentes, humectantes y reductoras de la dureza del agua.

APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN

S-28 es idóneo para el sector de automoción o allí donde se requiera un desengrasante de alto rendimiento. La dosificación oscilará entre 2 – 7% según el estado de la superficie a tratar.

Rociar el producto previamente diluido en agua, dejar actuar unos minutos y proceder a la limpieza mediante agua a presión o puente de lavado.

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

ASPECTO: Líquido Amarillo
OLOR: Característico
pH: 13.5 ± 0.5

DENSIDAD: 1.120 ± 0.02
SOLUBILIDAD: Soluble en agua
CARÁCTER: Catiónico

OTRAS INFORMACIONES

- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE.
- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 833/1988 y en la Ley 20/1986. Envase de carácter industrial.
- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso.
- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.
- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R de 28 de agosto).

PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA



H315–Provoca irritación cutánea. H319 – Provoca irritación ocular grave. H351 - Se sospecha que provoca cáncer. P102 – Mantener fuera del alcance de los niños. P264 – Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación. P280 – Llevar guantes y gafas de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.